

# TRAMPILLA CON PISTONES

Marco de aluminio. Sistema JA con apertura asistida



## Descripción del producto

La trampa está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso antihumedad de 12.5 y de dos o más cierres de click, dos pistones hidráulicos que según la tipología permiten la apertura de abajo hacia arriba, o, viceversa. La puerta se suministra con manija o con mango para facilitar el manejo. El marco está reforzado con un tubo de 40 x 20 sobre el cuál están fijados los pistones a la puerta. Entre el marco y la puerta queda un espacio de 1,75 mm que contiene una junta perfilada blanca.

### NOVEDAD:

disponible también con cierres de click y sin manija.



## Cerraduras

La trampa puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- FS** Cerradura cuadrada
- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja
- SD** Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
- H** Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
- P** Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

## Ventajas de nuestro sistema

- Producción con apertura hacia arriba o hacia abajo
- Pistones hidráulicos con potencia según las dimensiones
- Cierres con imanes
- Apertura o cierre asistido



producimos soluciones

**FF Systems España**

Sistemas de Inspección