



Antincendio



Descripción del producto

La tapa de inspección para pavimento Sistema MA-BSZ está elaborada en acero inoxidable de espesor 2,5 mm. La profundidad del contenedor es de 50 mm; y la altura de instalación es de solo 75 mm. El marco está dotado de una junta especial anticongelamiento y resistente a los agentes atmosféricos: una protección a prueba de infiltraciones y de olores. El marco se fija cementándolo a nivel del pavimento. El contenedor se rellena sucesivamente. La apertura de la tapa es facilitada por dos pistones de gas, que permiten que el procedimiento de inspección sea efectuado por una sola persona. La seguridad está garantizada por un dispositivo de protección que impide el cierre inesperado de la tapa. La tapa se puede abrir desde el exterior o desde el interior.

El relleno del contenedor se puede hacer con pavimento en piedra, azulejos, cemento, resina, granito, madera, pavimento duro u otros materiales.

MA-BSZ



Carga: hasta Clase B125 según la norma EN 124, ver tabla pag. 41.

Materiales:

marco y contenedor en acero inoxidable de espesor 2,5 mm.

Áreas de aplicación:

para conductos en pavimentos ya sea para interiores que para exteriores, donde se requieren altos estándares de calidad.

Artículo	Medidas del marco exterior	Medidas de la luz libre
MA-BSZ-600600E75	701 x 724 mm	600 x 600 mm
MA-BSZ-800800E75	901 x 924 mm	800 x 800 mm
MA-BSZ-10001000E75	1101 x 1124 mm	1000 x 1000 mm

Ventajas de nuestro sistema

- Junta anticongelamiento y a prueba de agentes atmosféricos
- Con ganchos de anclaje para un agarre seguro
- Una vez instalada es casi invisible
- Profundidad del contenedor 50 mm
- Con vigas de refuerzo adicionales
- Apertura asistida con dispositivo de seguridad para cierres imprevistos

Ejecución especial:

producción de dimensiones especiales según las necesidades del cliente.

Campo de aplicación: para inspecciones que deben ser abiertas frecuentemente o sin algún esfuerzo. Especialmente indicado en caso de mantenimiento ordinario de piscinas.

Apertura: Cada tapa FF está dotada de una llave de apriete/alzamiento, y de un manual de instrucciones.

Montaje:

La instalación debe ser realizada por un profesional del sector, respetando las instrucciones de montaje de nuestro manual.

producimos soluciones