TRAMPILLA DE DOBLE HOJA F1/F2

Sistema Doble hoja F1/F2 - marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado con dos hojas

Para paredes de placa de yeso laminado

Sistema F1

Trampilla de dos hojas fija con bisagras y placa de yeso laminado para paredes

Descripción del producto

La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso laminado hidrófuga de 12,5 mm, 15 mm o 25 mm y con dos o más cierres de click.
Los marcos de la trampilla están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. La trampilla se suministra con cable de seguridad que lleva un mosquetón de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetón se debe de enganchar después de cada uso.
Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm. Una hoja se abre ejerciendo presión sobre los cierres de click; la otra se abre elevando el pasador del cerrojo que se encuentra en el interior.
Una vez que se abren las hojas, la luz es completamente libre de obstáculos gracias al sistema especial de apertura ya que no hay una barra central fija, por lo que se mantiene todo el paso libre.

¡Las hojas **no son extraíbles!**

Dimensiones

Se trata de productos a medida que se fabrican exactamente según las especificaciones del cliente.

Cerraduras

La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- **FS** Cerradura cuadradilla
- **Z** Cerradura de cilindro simple
- **PZ** Cerradura de cilindro europeo
- **SD** Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
- **H** Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
- **P** Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

Para techos de placa de yeso laminado

Sistema F2

Trampilla de dos hojas extraíble de placa de yeso laminado para techos

Descripción del producto

La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso laminado hidrófuga de 12,5 mm, 15 mm o 25 mm y con dos o más cierres de click.
Los marcos de la trampilla están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. La trampilla se suministra con cable de seguridad que lleva un mosquetón de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetón se debe de enganchar después de cada uso.
Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm. Una hoja se abre ejerciendo presión sobre los cierres de click; la otra se abre elevando el pasador del cerrojo que se encuentra en el interior.
Una vez que se abren las hojas, la luz es completamente libre de obstáculos gracias al sistema especial de apertura ya que no hay una barra central fija, por lo que se mantiene todo el paso libre.

¡Las hojas **son extraíbles!**

Ventajas de nuestro sistema

- Soluciones ideales para grandes dimensiones
- Diseño novedoso
- Fabricación rápida
- Perfiles sólidos de aluminio
- Rápida instalación sobre paredes y techos

Montaje en techo

Ver vídeo de instalación